

GT

ατομική μονάδα πετρελαίου



Η ατομική μονάδα πετρελαίου GT αποτελεί ένα πλήρες λεβητοστάσιο σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο με μειωμένες διαστάσεις για να χωράει εύκολα σε κάθε χώρο.

Ο κορμός της μονάδας είναι χαλύβδινος, με τέσσερα διαφράγματα καυσαερίων για υψηλότερη απόδοση και εξοικονόμηση καυσίμου. Αποτελεί την ιδανική λύση για μικρές κατοικίες.

Οικονομική λύση για ατομική θέρμανση με άριστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η ατομική μονάδα GT παραδίδεται με:

- Καυστήρα πετρελαίου
- Μεταλική βάση με βάσεις οριζοντίωσης
- Μεταλλικά καλύμματα και μόνωση
- Αναλογικό κυκλοφορητή
- Δοχείο διαστολής
- Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar
- Αυτόματο εξαεριστικό
- Πίνακα ελέγχου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος		GT 20	GT 30	GT 40	GT 50
Θερμική ισχύς	kW	23	35	46	58
	kcal/h	20.000	30.000	40.000	50.000
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	2,5	2,5	2,5	2,5
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95	95	95	95
Διάμετρος καμινάδας	mm	98	108	128	128
Περιεκτικότητα νερού	lit	16	20	24	30
Δοχείο διαστολής	lit	8	12	18	18
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	mm	700x430x970	700x510x970	840x560x970	840x560x1200
Παροχές	inch	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Συνολική ισχύς	W	150	170	200	200
Ηλεκτρική σύνδεση	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Βάρος	kg	116	146	174	196